

## ***ПРАЙС-ЛИСТ с 01 июня 2020г.***

<i><b>Раствор строительный</b></i>			
<b>1</b>	<b>Раствор М 50</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>2550-00</b>
<b>2</b>	<b>Раствор М 75</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>2750-00</b>
<b>3</b>	<b>Раствор М 100</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>2950-00</b>
<b>4</b>	<b>Раствор М 125</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3050-00</b>
<b>5</b>	<b>Раствор М 150</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3300-00</b>
<b>6</b>	<b>Раствор М 200</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3700-00</b>
<i><b>Бетон товарный</b></i>			
<b>7</b>	<b>Бетон М 100/В7,5 П4 F50 W2</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3500-00</b>
<b>8</b>	<b>Бетон М 150/В12,5 П4 F50 W4</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3650-00</b>
<b>9</b>	<b>Бетон М 200/В15 П4 F75 W4</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3850-00</b>
<b>10</b>	<b>Бетон М 250/В20 П4 F100 W4</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>4050-00</b>
<b>11</b>	<b>Бетон М 300/В22,5 П4 F100 W6</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>4220-00</b>
<b>12</b>	<b>Бетон М 350/В25 П4 F150 W6</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>4420-00</b>
<b>13</b>	<b>Бетон М 400/В30 П4 F150 W10</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>4600-00</b>
<i><b>Керамзитобетон</b></i>			
<b>14</b>	<b>Керамзитобетон М 50</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3720-00</b>
<b>15</b>	<b>Керамзитобетон М 75</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3800-00</b>
<b>16</b>	<b>Керамзитобетон М 100</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3900-00</b>
<b>17</b>	<b>Керамзитобетон М 150</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>4060-00</b>
<b>18</b>	<b>Керамзитобетон М 200</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>4300-00</b>
<i><b>Пескобетон</b></i>			
<b>19</b>	<b>Пескобетон М 100</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3500-00</b>
<b>20</b>	<b>Пескобетон М 150</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3650-00</b>
<b>21</b>	<b>Пескобетон М 200</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3800-00</b>
<b>22</b>	<b>Пескобетон М 250</b>	<b>м<sup>3</sup></b>	<b>3950-00</b>

23	Пескобетон М 300	м <sup>3</sup>	4170-00
<i>Услуги по доставке и прокачке продукции рассчитываются индивидуально</i>			
<i>Услуги строительной лаборатории</i>			

**\*\* F – морозостойкость**

**W – водонепроницаемость**

**П – марка по удобоукладываемости бетонной смеси**

**B – класс бетона по прочности на сжатие**

**M – марка бетона по прочности на сжатие**

***Мощность раствора-бетонного узла составляет 100 м<sup>3</sup>/час.***

***Качество продукции гарантировано аттестованной строительной лабораторией.***

***При производстве продукции используются различные виды химических воздухововлекающих, противоморозных и пластифицирующих добавок.***